

# Derz Dolgu ve Sızdırmazlık Malzemeleri

## Swell-Flex Akrilik Akrilik Polimer Esaslı, Suyla Şişen Su Tutucu Bant

### Tanımı:

Swell-Flex Akrilik, yeni nesil yüksek performanslı akrilik polimer esaslı, şişen su tutucu banttır. Su ile temas ettiğinde % 300'e kadar genişler.

### Kullanım Alanları

Swell-Flex Akrilik beton konstrüksiyonlarda, duvar / taban bağlantıları, boru giriş sistemleri, mevcut ve yeni beton arasındaki açıklıkların ve ara yüzey bölümlerinin kapatılmasını içeren inşaat derzlerinin sızdırmazlığı için kullanılır.

### Avantajları

- Uyumludur, çeşitli düzensiz yüzeylerde kullanılabilir.
- Betonda suya karşı geçirimsiz bir bariyer oluşturur.
- Deforme olmuş yüzeylere ve derzlere mükemmel uyum sağlar.
- Zamandan ve emekten tasarruf ettirir.
- Sahada derzle kolayca örtüşür.
- Tamamen kuru halde, orijinal boyutlarına küçülür ve su ile temasta yeniden genişler.

## Uygulama:

- Yeterli uzunlukta Swell-Flex Akrilik'i rulodan çözünüz ve açıkta kalan yüzeyini betona yapıştırınız. Beton kaplamanın her kenarından en az 75 mm boşluk bırakılmalıdır.
- Swell-Flex Akrilik'i betona tamamen sıkıca bastırınız.
- Düşey ve baş aşağı uygulamalarda iyi yapışma sağlamak için Swell-Fix astarı kullanın ve en az 15 saniye bastırınız.
- Su tutucu bandın yüzeyin tamamını (özellikle mükemmel şekle sahip olmayan yüzeylerde) kapladığından emin olun.
- Şerit uçlarını yan yana veya uçtan uca bir araya getirin; örtüştürmeyin.
- Swell-Flex Akrilik yerleştirildikten sonra silikonlu kâğıdı sıyrarak çıkartınız ve dikkatli bir şekilde betonu dökünüz.
- Swell-Flex Akrilik'i dikey olarak monte ederken, alttan üste çalışma, malzeme deformasyonunu/uzamasını engeller.
- Hareket derzlerinde kullanım için uygun değildir.

## Ambalaj:

5x20 mm - 15 m/Kutu

10x20 mm - 10 m/Kutu

20x25 mm - 5 m/Kutu