



focusPremium (-20°C)

Focus Premium serisi su yalıtım örtüleri SBS (styrene butadiene styrene) katkıli modifiye bitümden üretilen elastomerik tip su yalıtım membranlarıdır.

Özel bir karışım sayesinde çok düşük sıcaklıklarda da esnek kalabilmekte ve bükülme değerlerinin avantajlarını yapı ömrü boyunca koruyabilmektedir. Yapısı itibari ile yüksek esneme yapan, titreşen ve genleşen çatılar için ideal yalıtım sağlar.

Mineral renkleri



Kahve



Yeşil



Kırmızı



Beyaz



Gri



focusPremium Teknik veriler

Özellikler	Birim	EG 200	EG 300	EP 300	EP 400	EG 40 MİNERAL	EP 40 MİNERAL
Taşıyıcı	-	cam tülü	cam tülü	polyester	polyester	cam tülü	polyester
Kalınlık	mm.	2	3	3	4	3,5	3,5
Bitüm Katkısı	-	SBS	SBS	SBS	SBS	SBS	SBS
Sıcaklık Dayanımı	°C	100	100	100	100	100	100
Yumuşama Noktası	°C	120	120	120	120	120	120
Soğukta Bükülme	°C	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Çekme Dayanımı (Boy / En)	N / 5cm	400/300	400/300	800/600	800/600	400/300	800/600
Kopma Uzaması (Boy / En)	%	2/2	2/2	35/35	35/35	2/2	35/35
Üst Yüzey Kaplama	-	PE	PE	PE	PE	mineral	mineral
Alt Yüzey Kaplama	-	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Rulo Ebatları	m ²	15	10	10	10	10	10
Yangına Tepki Sınıfı		E	E	E	E	E	E
Dış Yangın Performansı		-	-	-	-	B _{roof}	B _{roof}