

## Opim ivisi

İzolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için geliştirilmiştir. Basınca duyarlı izolasyon askı pimi yapışacağı yüzey ile arasında kalıcı bir bağ kurar.

İzolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için geliştirilmiştir. Basınca duyarlı izolasyon askı pimi yapışacağı yüzey ile arasında kalıcı bir bağ kurar.

Cam yünü, kaya yünü, polistren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları v.b izolasyon malzemelerinin montajında kullanılır. İzolasyon askı pimlerinin alt sacı galvaniz, çivisi alüminyumdan mamuldür. İzolasyon askı pimlerinin çalışma sıcaklığı -10°C / +80°C aralığındadır. İdeal yapışmanın sağlanabilmesi için yapışma yüzeyi sıcaklığının 10°C'ın üzerinde olması gerekmektedir.

Uzunluk : 6 cm

ULUBAŞLAR ÇATI CEPHE İZOLASYON LTD.ŞTİ

Odunluk Mahallesi Lefkoşe Caddesi No:39/1

[www.ulubaslarcati.com.tr](http://www.ulubaslarcati.com.tr)