

Özellikler	Birim	PG 200	PG 300	PP 300	PP 400	PG 40 MİNERAL	PP 40 MİNERAL
Taşıyıcı	-	cam tülü	cam tülü	polyester	polyester	cam tülü	polyester
Kalınlık	mm.	2	3	3	4	3,5	3,5
Bitüm Katkısı	-	APP	APP	APP	APP	APP	APP
Sıcaklık Dayanımı	°C	110	110	110	110	110	110
Yumuşama Noktası	°C	140	140	140	140	140	140
Soğukta Bükülme	°C	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Çekme Dayanımı (Boy / En)	N / 5cm.	300/200	300/200	600/400	600/400	300/200	600/400
Kopma Uzaması (Boy / En)	%	2/2	2/2	30/30	30/30	2/2	30/30
Üst Yüzey Kaplama	-	PE	PE	PE	PE	mineral	mineral
Alt Yüzey Kaplama	-	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Rulo Ebatları	m ²	15	10	10	10	10	10
Yangına Tepki Sınıfı		E	E	E	E	E	E
Dış Yangın Performansı	-	-	-	-	-	B _{roof}	B _{roof}



ERYAP PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez: Büyükdere Cad. Enka İş Merkezi
No:108/4 34394 Esentepe/İSTANBUL
Tel: (+90 212) 213 15 15 (Pbx)
Faks: (+90 212) 212 21 00
www.er-yap.com.tr

İstanbul Fabrika: Kavaklı Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Mah.
Fulya Cad. Silivri / İSTANBUL
Tel: (+90 212) 723 55 99 (Pbx)
Faks: (+90 212) 723 59 99

Gaziantep Fabrika: 2.Organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı
No:27 Başpınar/GAZİANTEP
Tel: (+90 342) 337 14 78 (Pbx)
Faks: (+90 342) 337 14 73

