

# ÜRÜN BİLGİ FORMU

[www.ulubaslarcati.com.tr](http://www.ulubaslarcati.com.tr)

ULUBAŞLAR ÇATI CEPHE İZOLASYON LTD.ŞTİ.

Odunluk mahallesi Lefkoşe caddesi No:39/1

Tel:+90 0224 453 40 45

## GEOTEKSTİL 250 GR BEYAZ KEÇE

| <b>ÜRÜN TANIMI</b>       | Geotekstil keçe, milimetreden çok daha ince liflerin iğneleme ve ısıtma işlemiyle birleştirilmesiyle oluşturulan kumaş görünümlü yüzeydir. |                   |          |       |
|--------------------------|--|-------------------|----------|-------|
| <b>UYGULAMA ALANI</b>    | Yapılarda filtrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı kullanılmaktadır.   |                   |          |       |
| <b>DEPOLAMA</b>          | Güneş ışığı görmeyen kapalı mekanlarda depolanmalıdır.   |                   |          |       |
| <b>EKOLOJİK BİLGİLER</b> | Çevreye zararlı ve toksik madde içermez.   |                   |          |       |
| TEST                     | METOD  | BİRİM             | TOLERANS | DEĞER |
| EBATLAR - KALINLIK       | TS EN 1849-1   | mm                | ± 10%    | 2,3   |
| EBATLAR - EN             | TS EN 1849-1   | m                 | ± 10%    | 2     |
| BİRİM AĞIRLIK            | TS EN 1849-1   | gr/m <sup>2</sup> | ± 10%    | 250   |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (EN)    | TS EN 1231-2   | N/5cm             | ± 10%    | 220   |
| KOPMA UZAMASI (EN)       | TS EN 1231-2   | %                 | +10, -5  | 45    |
| ÇEKME MUKAVEMETİ (BOY)   | TS EN 1231-2   | N/5cm             | ± 10%    | 150   |
| KOPMA UZAMASI (BOY)      | TS EN 1231-2   | %                 | ± 10     | 50    |
| STATİK DELİNME           | ASTM D6241   | N                 | ± 10%    | 750   |
| RENK                     | -  | -                 | -        | beyaz |

BF/14-17-0